BONNET GRANDE CUISINE
Siège social:
Rue des Frères Lumière - Z.I Mitry Compans
77292 MITRY MORY Cedex

ADVANCIA, Blocs de cuisson électriques, COUP DE FEU sur placard ouvert

COUP DE FEU
B1A9CE4PE

** Représentation avec Accessoire kit porte*

LES ATOUTS D'ADVANCIA
3mmTop : Structure supérieure monobloc tout inox d'épaisseur 3 mm.
EasyCleaningSystem : Surface affleurante au plan de travail.

GENERALITES
* Construction tout inox, conçue pour éviter toute infiltration.
* Robustesse à toute épreuve permettant un accrochage mural direct.
* Commandes regroupées à bonne hauteur, protégées des chocs et débordements.
* Appareil livré avec un piétement fixe hauteur 200 mm, muni de 4 vérins réglables.

COUP DE FEU
* L'appareil reçoit une plaque en acier spécial, épaisseur 15 mm, offrant une surface de 29 dm² pour la juxtaposition de casseroles tout diamètre.
* L'appareil est équipé de deux foyers de 4000 Watts chacun (ou 3500 Watts selon tension) permettant des montées en température rapides et sans inertie.
* Chaque foyer est commandé par thermostat et voyant de chauffe, permettant le réglage de la température, de 80℃ à 500℃ sur 2 zones de chauffe indépendantes. Le plan de cuisson peut donc passer du mijotage au coup de feu, avec toutes les combinaisons possibles.
* Sécurité thermique sur chaque foyer.

PLACARD OUVERT
* Placard compatible avec la platerie GN 1/1, fond inox muni de bords relevés anti-ruissellement (largeur 400).

OPTION
* Dessus monobloc mural ou central.

ACCESSOIRES
* Voir la fiche technique Généralités.

NORMES: Conformités aux normes
EN 60335-2-36 et EN 60335- 2-49: Normes européennes relatives à la sécurité des appareils électriques. (Normes Françaises: indice de classement C 73-836 et C 73-849).
IP 25 et IK 9: Indices de Protection.
XP U 60-010: Hygiène.

CE

BONNET GRANDE CUISINE
Siège social:
Rue des Frères Lumière - Z.I Mitry Compans
77292 MITRY MORY Cedex

B1A9CE4PE

Raccordement ELECTRIQUE
Arrivée électrique à 615 mm du sol
(Prévoir câble avec 1.5 m de mou)







DIMENSIONS (mm)		
Largeur		400
Avancée x Hauteur		920 x 927
Plaque		400 x 738
Surface utile (dm^2)		29
COLISAGE (mm)		
Largeur		540
Avancée x Hauteur		1060 x 1150
POIDS (KG)		80
COMPOSITION DU DESSUS		
Foyers de 3.5 ou 4 kW		2
COMPOSITION DU DESSOUS		
Largeur placard		400
ELECTRICITE (Triphasé 230V+T ou 400V+N+T)		
Appareil		
Puissance (kW)	230V 3a.c.	7
	400V 3Na.c.	8
Intensité maxi (A)	230V 3a.c.	26.4
	400V 3Na.c.	17.3
Accessoire kit chauffage ventilé *(à ajouter à la puissance total de l'appareil)*		
Puissance (kW)	400V 3Na.c.	1