BONNET GRANDE CUISINE
Siège social:
Rue des Frères Lumière - Z.I Mitry Compans
77292 MITRY MORY Cedex

ADVANCIA PLUS, Blocs de cuisson électriques, COUP DE FEU sur four électrique

3 mm Top

FlushTop

CleaningSystemPlus

COUP DE FEU
B1A9CE+10FE

FullPowerSystem

AirFlexSystem

LES ATOUTS D'ADVANCIA PLUS
3mmTop : Structure supérieure monobloc tout inox d'épaisseur 3 mm.
FlushTop : Module permettant un assemblage bords francs.
CleaningSystemPlus : Plaque affleurante au plan de travail montée sur goulotte.
FullPowerSystem : Réglage de la température de 80℃ à 500℃ sur 4 zon es de chauffe indépendantes.
AirFlexSystem : Convection de l'air réparti sur 3 niveaux.

GENERALITES
* Construction tout inox, conçue pour éviter toute infiltration.
* Robustesse à toute épreuve permettant un accrochage mural direct.
* Commandes regroupées à bonne hauteur, protégées des chocs et débordements.
* Appareil livré avec un piétement fixe hauteur 200 mm, muni de 4 vérins réglables.

COUP DE FEU
* L'appareil reçoit une plaque en acier spécial, offrant une surface de 48 dm² pour la juxtaposition de casseroles tout diamètre.
* L'appareil est équipé de quatre foyers de 4000 Watts chacun (ou 3500 Watts selon tension) permettant des montées en température rapides et sans inertie.
* Le plan de cuisson peut passer du mijotage au coup de feu, avec toutes les combinaisons possibles.
* Chaque foyer est commandé par thermostat et voyant de chauffe.
* Sécurité thermique sur chaque foyer.
* Vidange de la goulotte par l'arrière.

FOUR ELECTRIQUE
* Le moufle du four aux dimensions GN 2/1 (530 x 650 mm), est équipé d'une sole en acier, de gradins latéraux amovibles et est isolé par laine de roche imputrescible.
* Porte robuste à charnières intégrées, équilibrée avec ressorts de rappel, munie d'une poignée isolante. Etanchéité par joint silicone hautes températures.
* Commande par commutateur 4 positions : arrêt, voûte, sole, voûte+sole, thermostat 50/300℃ et témoin de marche.
* Thermostat de sécurité à 400℃.
* Le four est équipé d'une grille GN 2/1 nickelée et d'un bac gastronorme profondeur 40 mm GN 2/1.

OPTION
* Dessus monobloc mural ou central.

ACCESSOIRES
* Voir la fiche technique Généralités.

NORMES: Conformités aux normes
EN 60335-2-36: Normes européennes relatives à la sécurité des appareils électriques.
(Norme Française: indice de classement C 73-836).
IP 25 et IK 9: Indices de Protection.
XP U 60-010: Hygiène.

CE

BONNET GRANDE CUISINE
Siège social:
Rue des Frères Lumière - Z.I Mitry Compans
77292 MITRY MORY Cedex

B1A9CE+10FE





Raccordement ELECTRIQUE
Arrivée électrique à 615 mm du sol
(Prévoir câble avec 1.5 m de mou)

VIDANGE
Arrivée vidange à 535 mm du sol



DIMENSIONS (mm)		
Largeur		1000
Avancée		980
Hauteur		970
Plaque		764 x 640
Surface utile (dm^2)		48
COLISAGE (mm)		
Largeur		1140
Avancée		1090
Hauteur		1150
POIDS (KG)		195
COMPOSITION DU DESSUS		
Foyers de 3.5 ou 4 kW		4
COMPOSITION DU DESSOUS		
Four électrique 5.1 kW		1
ELECTRICITE (Triphasé 400V+N+T)		
Puissance (kW)	400V 3Na.c.	21.1
Intensité maxi (A)	400V 3Na.c.	33.4
VIDANGE		
Raccordement		Tube inox lisse ∅ 25 + tube silicone