



Positive GN1/1 avancée 700 Modèle 4 portes groupe logé



Codes Appareils : (dessus à commander séparément)
Version IX/IX : 619135
Version SI/Alu : 619138

Dessus mural renforcé : 615656
Dessus mural standard : 619696
Dessus central renforcé : 615676
Dessus central standard : 619938

- * Meuble frigorifique horizontal réfrigéré par circulation d'air ventilé, conçu pour la conservation des denrées alimentaires à une température positive (-2/+12°C) pour une ambiance de +43°C.
- * D'une capacité de 532 litres, l'appareil est livré avec 1 paire de glissières et 1 clayette GN1/1 en inox par porte. Les clayettes sont réglables en hauteur au pas de 60mm avec une capacité maximum de 8 clayettes ou bacs de 55mm par porte.
- * Régulation par thermostat électronique à affichage digital, avec interrupteur Marche/Arrêt, voyant sous tension et alarme haute et basse température, visuelle et sonore.
- * Régulation automatique du dégivrage avec réévaporation par gaz chaud des eaux.
- * Cuve intérieure en Inox 304 ou aluminium.
- * Revêtement extérieur 3 faces en inox 304 ou acierlite. Logement de groupe, arrière et fond extérieurs en tôle d'acier galvanisée.
- * Porte avec joint magnétique clippé et rappel automatique à la fermeture avec maintien à 90°.
- * Piétement inox avec vérin de réglage pour la mise à niveau (hauteur 195 +25/-45 mm).
- * Evaporateur traité cataphorèse.
- * Ventilation bi-directionnel pour homogénéité de la température dans l'enceinte (Delta T° : < 2°K).

OPTIONS et ACCESSOIRES

- Dessus mural renforcé
- Dessus mural standard
- Dessus central renforcé
- Dessus central standard
- Serrures/porte
- USB (fourni avec logiciel de traitement)
- Fond rayonné (Inox 304 ou aluminium)
- 2 tiroirs 1/2
- 3 tiroirs 1/3
- Rappel automatique de fermeture avec amortisseur pour bloc tiroirs 1/2
- Rappel automatique de fermeture avec amortisseur pour bloc tiroirs 1/3


- Roulettes
- Habillage arrière inox


Accessoires :

- Clayette inox GN 1/1
- Glissières de clayette supplémentaire

Autres options et accessoires (sur demande) : Réévaporation électrique des eaux de dégivrage, piétement pour socle maçonné, inversion compartiment technique, compartiment technique GI 200mm, kit barette de composition pour bac à tiroir ou kit roulettes.

Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)		Hauteur nominale (+25/-45)			Larg.	Prof.
		Dessus Renforcé	Dessus Standard	Sans Dessus		
	Extérieures	900	875	845	2400	700
	Intérieures	545			380/prt	565
Poids (Kg)						
	Brut	270				
Electricité						
	Tension	230V 1~				
	Fréquence	50 Hz				
	Protection	aM 2 A				
	Puissance maxi	220 W				
Frigorifique						
	Puis.frigo. (W)	425 à -10/+45°C				
	Type compresseur	Hermétique				
	Type évaporateur	Ventilé traité cataphorèse				
	Réfrigérant	R290				
	Niveau Sonore à 5m	31dBA				
	Dégagement calorifique	4320W/24H				
	Détente	Capillaire				
	Condensation	à air				
Capacités						
	Volume brut (L)	532				
	Clayettes	GN 1/1 325x530 (1/porte)				
	Nbre niveaux maxi	8 par porte, pas de 60mm				
Températures						
	Ambiance maxi	+43°C				
	Classe climatique	5 (40°C / 40% Hr)				
	Plage température	-2/+12°C				
	Classe énergétique	C / 3.09 KW/24h				
Construction						
	Type	Monocoque				
	Habillage Ext	Inox 304 ou acierlite sur 3 faces, arrière et fond en tôle galvanisée				
	Habillage Int	Inox 304 ou aluminium				
	Isolation	Polyuréthane ép.60mm				
Normes						
		Sécurité : EN 60 335-1 Hygiène : NF EN 1672-2				



- 

Thirotde

FORM046C2/2